





# FICHA TECNICA

# BRUCRIL MATE

**Código : 369**

## Revestimiento Impermeabilizante para fachadas

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | Revestimiento impermeabilizante mate a base de emulsión acrílica estirenada. |
| **PROPIEDADES** | * Máxima resistencia al exterior.<br>* Excelente adherencia sobre materiales de construcción.<br>* Alta resistencia a la alcalinidad de los soportes.<br>* Impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de agua.<br>* Gran poder cubriente.<br>* No Amarillea.<br>* Acción Antimoho.<br>* Totalmente lavable. |
| **USOS** | **Exterior**<br>Para la protección y decoración de superficies de yeso, cemento y albañilería en general.<br>Especialmente indicado para la protección de fachadas y demás obras donde se requiera una eficaz protección contra los elementos atmosféricos.<br>Su propiedad impermeabilizante y transpirable permite “respirar a las paredes” evitando condensaciones internas, a la vez que protege de la carbonatación del cemento |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | |
| **Vehículo fijo** | Copolímeros acrílicos estirenados.. |
| **Pigmentos** | Dióxido de Titanio, pigmentos y cargas minerales. |
| **Disolvente** | Agua. |
| **Brillo** | Mate. |
| **Color** | Blanco y colores según carta vigente |
| **Contenido en sólidos** | 37 % en volumen ± 1 (color blanco)<br>56 % en peso ± 1 |
| **Densidad (g/cc)** | |
| Blanco | 1,48 ± 0,02 |
| Colores | 1,48 ± 0,03 |
| **Viscosidad** | 110 KU ± 2 |
| **Secado a 23ºC. y 50% H.R.** | 30 minutos. |
| **Repintado** | Después de 3 horas.<br>La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. |
| **Rendimiento teórico** | 10 - 14 m²/ litro. |
| **Espesor de película** | 70 - 100 micras húmedas. 26 - 37 micras secas.<br><br>El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución. |

**CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO**

| | | |
|---|---|---|
| **Permeabilidad al agua de lluvia** | Geocisa | Informe 21002-96-181 |
| **Permeabilidad al vapor de agua** | Geocisa | Informe 21002-96-181 |
| **Adherencia sobre mortero cemento** | Geocisa | Informe 21002-96-181 |
| **Reacción al fuego** | M-1 | Norma UNE 23.727 |

**MODO DE EMPLEO**

**CONDICIONES DE APLICACIÓN**

| | |
|---|---|
| **Temperatura de aplicación** | Entre 5 y 35ºC |
| **Máxima humedad relativa** | 85 % |
| **Útiles de Aplicación** | Brocha, Rodillo o Pistola. |
| **Disolvente** | Agua. |
| **Dilución** | Para brocha y rodillo diluir hasta 5%. Para pistola diluir convenientemente. |
| **Limpieza de útiles** | Agua. |
| **SISTEMA DE APLICACIÓN** | Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. |
| **Preparación previa** | Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. |
| **Superficies nuevas** | |
| Albañilería | Aplicar una capa diluido al 10-15 %. |
| Yeso muerto o pulverulento | Fijar con Fijador Universal Bruguer (Fijador Recubrimiento Antigoteras). |
| Hierro / Acero | Imprimar con Brumin. |
| Madera | Imprimar con Sellatine o Bruguer Acrylic Selladora Universal. |
| **Acabado** | Aplicar dos capas de Brucril Mate. |
| **Superficies pintadas** | Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Brucril Mate.<br>Si la pintura antigua esta en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.<br>En soportes viejos degradados, caleados o pulverulentos imprimar con Fijador Universal Bruguer hasta conseguir un soporte firme. Las pinturas a la cal deben eliminarse para evitar desconchados<br><br>Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. |
| **OBSERVACIONES** | Las superficies a pintar infectadas por mohos deben sanearse previamente aplicando Limpiador Antimoho |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

| | |
|---|---|
| **Instrucciones de Seguridad** | Consultar etiquetado del envase.<br>Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. |
| **Tiempo de almacenaje** | 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC. |





EDICIÓN 1/98. La presente edición anula las anteriores.







Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158